

Dripgard

Dispositif automatique de lubrification pour la protection de pompes d'irrigation

La plupart des pannes de pompes d'irrigation sont dues à une lubrification inadéquate des roulements à billes de l'arbre de transmission.

Dripgard peut vous faire économiser des milliers de dollars (ou d'euros) et de coûteux temps d'arrêt de réparation car il:

- Protège votre pompe d'irrigation en l'empêchant de fonctionner à sec
 - en détectant la perte d'approvisionnement en huile
 - en détectant les lignes d'alimentation bouchées ou pincées
 - en permettant un dosage automatique de pré-lubrification avant que la pompe ne soit activée
- Contrôle les alarmes externes sonores ou lumineuses (lampes, haut-parleurs, sirènes)
- Réduit la consommation d'huile et prévient la contamination du puits par un égouttage d'huile seulement si nécessaire
- C'est un appareil compact et facile à installer

Économisez votre argent sur:

- Le temps de la main-d'œuvre en réduisant le nombre de visites à chaque puits
- le carburant et l'entretien du véhicule
- L'huile, car il y a égouttage seulement si nécessaire



Pour une lubrification pré-saisonnière, l'opérateur de la pompe peut ouvrir manuellement la soupape d'huile, ce qui facilite la pré-lubrification de l'arbre de transmission sans faire fonctionner le **Dripgard**

Dripgard

Dripgard

Spécifications du Dripgard

Tension d'alimentation	100 V (CA) à 250 V (CA) , 50/60 Hz
Consommation électrique (max.)	10 W
Paramètres d'alarme du taux d'égouttage	3, 5, 8, 12, 15 gpm (gouttes par minute)
Contact de relais de l'arrêt de la pompe	110V (CA)-5A; 250 V (CA)-5A
Contact de relais de l'alarme	110V (CA)-5A; 250 V (CA)-5A
Solénoïde d'Huile/ interrupteur on (en marche) / off (arrêt)	12 V (CC) (voltage interne)
Volume de goutte	32 gouttes par 1cc
Entrée /sortie d'huile	Filet male 1/4 BSP /NPT
Dimensions (LxHxP)	(218x203x90)mm (8.58 x 8.00 x 3.54) inches
Poids	1,7 kg (3,7lbs)

Toutes les caractéristiques techniques mentionnées dans cette brochure sont sujettes à changement

Brevet Américain No 5.996.739 et dans d'autres pays



Siège social:

Hoffmann & Hoffmann S.P.R.L, 7, rue Shoham ,BP: 7544, Petach Tikva 49170, Israël
Tél: 972-3-923-2567; Fax: 972-3-923-2575; E-mail: info@hw-well.com

www.hw-well.com